

19型 地上デジタルBS/CSハイビジョンテレビ



LCH 1916HM 19V



基本機能充実のベーシックハイビジョンモデル

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応) 直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動

基本をおさえた入出力端子

HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、 LAN端子(双方向データ放送用)、USB端子×2(録画用、メディアプレイ用) 見やすい電子番組表(EPG)

メディアプレイ機能搭載(動画・写真)

使いやすいフロントヘッドホン端子


19型 地上デジタルBS/CSハイビジョンテレビ

- LCH 1916HM 19V
- ●外形寸法 (スタンド含む): 幅439.7mm×高さ303.5mm×奥行き153.2mm ●質量 (スタンド含む):約2.45Kg
- ●消費電力: 24W (待機時: 0.5W)


JAN:4560386032287



達成率 105% 年間消費電力量 32.2kWh/年







土仏	仕様		
型名		LCH 1916HM	
種類		19V型 地上 BS/CS	
		デジタルハイビジョンテレビ	
液晶パネル	有効画面サイズ	409.8 × 230.4	
	画素数(水平×垂直)	1366 × 768	
	応答速度	14ms(gray to gray)	
	視野角	左右178°/上下178°(標準値)	
	輝度	180cd/㎡ (最大値)	
	コントラスト比	1000 : 1	
電源		AC100V 50/60Hz 共有	
定格消費電力量		24W	
待機時消費電力		0.5W	
年間消費電力量		32.2KWh/年	
音声出力		3.0W + 3.0W	
受信チャンネル		地上デジタル:UHF (13~62ch)・CATVパススルー(C13~ C63) BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999	
入力・出力端子	AV入力×1	映像: 1V(p-p)、75Ω、負同期 音声: 500mV(rms)、最大2V(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)	
	ヘッドホン端子出力×1	口径 3.5mm ステレオミニジャック 適合インピーダンス $8\Omega \sim 32\Omega$	
	HDMI入力×2	HDMI Ver.1.4a 標準規格、入力解像度480i、480p、720p、1080i、1080p	
	USB端子×2	USB2.0基準(録画用 x 1、メディアプレイ用 x 1)	
	LAN端子×1	双方向データ放送用	
HDD録画機能		番組表からの録画予約可能(最大録画予約件数 64) 最大録画番組数 3000 (最大2TB までの外付け HDD 対応) 日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、 追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能	
その他の機能		電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間/8日分受信、 字幕&文字スーパー対応、双方向データ放送(BML)対応、メディアプレイ機能	
使用条件		使用周囲温度:0℃~40℃、使用周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)	
外形寸法	幅	439.7mm	
	高さ(スタンド含む)	273.7mm(303.5mm)	
	奥行き(スタンド含む)	47.5mm(153.2mm)	
本体質量(スタンド含む)		2.45kg	
梱包重量		3.10kg	
付属品		スタンド2本、スタンド取付ネジ4本、miniB-CASカード1枚、 B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ1本)、 AVケーブル1本、リモコン1個、単4形電池2個、取扱説明書1部	



リモコン型番 RC-013

◆リモコン(RC-013)

電源	DC 3V(単4形乾電池×2)
質量	100g(乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約5m(ただし直進)

*製品仕様は予告なく変更されることがあります。

年間消費電力とは:省エネルギー法に基づいて型サイズや受信機の種類別 の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使 用する電力量です。

このテレビをご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。

◆ 対応機器一覧

本機に接続できる外付けUSBハードディスクは以下の社製を推奨してお ります。各ホームページの情報もご確認ください。

アイ・オー・データ社製 バッファロー社製




安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくために、で使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。


開発·販売元

株式会社 ユニテク

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7 http://untcad.co.jp/









お買い求めは、信頼とサービスの行き届いた当店で