

LED Visole 32v LCB3205V

地上デジタル
BS/CSハイビジョン液晶テレビ
〈LED ビソレ〉

パーソナルルームにフィットする、ユニテクの地上デジタル液晶テレビ



BS/CSチューナー内蔵・データ放送(BML)対応



LCB3205V

JANコード 4560386030498

オープン価格

※双方向データ放送サービスには対応していません

消費電力 60w

※画像はハメコミ合成写真になっております

HDMI入力×2・電子番組表対応(EPG/6ch5時間分表示)

使いやすいBS/CS対応液晶TV

LEDバックライト搭載

液晶パネルのバックライトにLEDを採用。
クリアな映像を楽しめます

HDMI 2ポート搭載

ハイビジョン映像を高品質に楽しめる
HDMI 入力端子(CEC連動対応)を2ポート搭載

国産LSI

信頼性の高い日本メーカー製国産地デジ回路を
採用しています

シンプルな簡単リモコン採用

チャンネルボタンが大きくて使いやすい簡単リモコン
シンプルな操作性ですぐに使えます

電子番組表 (EPG)

番組表を6チャンネル5時間分表示します
最大7日間分 視聴予約機能搭載

データ放送(BML)対応

天気予報やニュース、
番組関連の情報などを表示できます

地上デジタル
BS/CSハイビジョン液晶テレビ **LED Visole**〈LED ビソレ〉



LCB3205V 32v



- 外形寸法:
幅 743.4mm × 高さ 498.32mm × 奥行き 81.0mm
奥行き 200mm(スタンド含む)
- 質量(スタンド含む): 5.5kg
- 定格消費電力: 60W
- 待機時消費電力: 0.8W

※ 本製品はデータ放送の双方向サービスには対応していません。
※ 本製品は電子番組表 (EPG) に対応しており、6チャンネル 5時間分を表示します。

主な仕様		LCB3205V
液晶パネル	画面サイズ	32インチ 横 697.7mm × 縦 392.3mm
	アスペクト比	16:9
	画素数	1366 (水平) × 768 (垂直)
	輝度	250cd/m ² (標準値)
	視野角	上下 176° / 左右 176°
	コントラスト比	1000:1
応答速度	7ms(Typ,On/Off)	
電源	AC100V (50/60Hz)	
スピーカー	ボトムスピーカー 4 × 13 cm 2個	
音声出力	総合 10W (5W + 5W)	
受信チャンネル	地上デジタル: UHF (13 ~ 62ch) ・CATVパススルー (VHF・UHF) 対応 BS デジタル / 110° CS デジタル	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタルおよび BS デジタル / 110° CS デジタルの2系統
	ビデオ入力	RCA ピンジャック 1系統
HDMI 入力 × 2	HDMI Ver.1.2 標準規格 CEC連動対応	
	対応入力解像度	480i、480p、720p、1080i、1080p
出力端子	ヘッドホン端子出力	3.5mm ステレオミニジャック 適合インピーダンス8Ω~32Ω
電子番組表	EPG対応 (6ch 5時間分表示) 最大7日間分 字幕&文字スーパー対応	
データ放送	BML対応 ※双方向サービスには対応していません	
その他機能	省エネ設定 (消費電力減設定・無操作自動電源オフ設定・オンエア/外部入力無信号電源オフ設定・番組情報取得設定・クイックスタート) オンタイマー・オフタイマー・ホテルモード対応	
使用条件	周辺温度: 0℃ ~ 35℃、周辺湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)	
キャビネット材質	プラスチック	
付属品	リモコン1個・単4型乾電池2個・B-CASカード1枚・スタンド・ネジ(3本)・取扱説明書1部・保証書1部	



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

開発・販売元

株式会社ユニテック

本社 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 2-6-7

<http://www.untcad.co.jp/tv>

液晶 TV ユニテック

検索

お客様相談窓口 (03) 5387-1342

お問い合わせは、信頼とサービスの行き届いた当店で